

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## SFIGMOMANOMETRO RC30F

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** JOYTECH HEALTHCARE CO., Ltd. No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang P.R. China

**RAPPRESENTANTE EUROPEO:** SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

**DISTRIBUTORE:** MEDILAND SRL, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)

**CODICE Nr:** 860615

**REPERTORIO DM SSN:** 2224175

**CE:** 0197



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Misuratore di pressione sanguigna digitale completamente automatico a braccio.

- Display LCD con grande schermo da 3,75 pollici con retroilluminazione e di facile lettura
- Prodotto di alta qualità e alta precisione: completamente automatico dispone di tecniche di misurazione avanzate, per fornire la lettura più accurata. Comodo per monitorare la tua salute ogni giorno.
- Memoria avanzata per 2 utenti: consente di memorizzare fino a 120 letture per due utenti e ogni lettura viene fornita con data e ora.

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Peso:** 425g

**Dimensioni:** 131,2 x 101,8 x 44,1 mm

**Display:** display digitale LCD. Le dimensioni del display sono: 45,7 mm x 62 mm

**Metodo di misurazione:** metodo oscillometrico

### Campo di misurazione

- **Pressione sistolica:** 60mmHg~260mmHg
- **Pressione diastolica:** 30mmHg~200mmHg
- **Range di pressione:** 0mmHg~300mmHg
- **Precisione :** pressione entro  $\pm 3$ mmHg
- **Misurazione:** 30 ~ 180 battiti/minuto
- **Precisione:** pulsazione  $\pm 5\%$  della lettura

**Pressurizzazione:** pressurizzazione automatica

**Memoria:** 2x60 letture, fornite con data e ora.

### Funzionalità

- Rilevamento battito cardiaco irregolare
- Media delle ultime 3 letture
- Indicatore di pressione OMS
- Rilevamento batteria scarica
- Spegnimento automatico

**Alimentazione:** 4 batterie AAA (incluse) o adattatore di rete 6 V 600mA) (consigliato, non fornito)

**Circonferenza bracciale:** si adatta alla circonferenza del braccio 22-36 cm (incluso)

### Condizioni di impiego:

- Temperatura: 10 °C ~ 40 °C
- Umidità: 15% ~ 93%
- Pressione 700hPa~1060 hPa

### Condizioni di stoccaggio:

- Temperature: -25°C~70°C
- Umidità:  $\leq 93\%$  RH

**UNITA' DI CONFEZIONAMENTO:** pz.1

**CONFORMITA':** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quantoprescritto dall'allegato I del regolamento MDR 2017/745. E' conforme alle seguenti normative EN 60601-1, EN 60601-1-2, IEC80601-2-30, EN 1060-3, ISO 81060-2. Il seguente dispositivo appartiene alla classe IIa.

**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



**mediland.it** info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

